

検温サーモカメラ

◆製品ラインナップ

DS-2TD1217B-6/PA(B)
(ドーム型固定カメラ)



DS-2TD2617B-6/PA(B)
(BOX型固定カメラ)



DS-2TP31B-3AUF
(ハンディタイプ)



◆ハンディタイプのソリューション



製品構成例

ハンディタイプ + 三脚

メリット

- 1~1.5mの距離で測定可能
- 操作画面が簡単で使いやすい
- 測定精度：±0.5°C
- 最大8時間の連続稼働が可能
- 画面キャプチャを保存可能D

※三脚はオプションとなります

◆固定カメラタイプのソリューション



製品構成例

- ①固定カメラタイプ + 三脚 + 取付金具
- ②iVMS-4200 + PoEスイッチ + パソコン

メリット

- 1.5~2.5mの距離で測定可能
- 最大30人の同時測温が可能
- 可視、サーマルカメラのデュアルレンズ
- AIでの顔検出機能搭載
- カメラ本体による警報音、発光が可能
- 監視ソフトでの発報が可能
- 測定精度：±0.5°C

※パソコンはオプションとなります

※キャリブレーション用黒体を使用して測定精度を±0.3°Cにすることもできます

詳細はお問い合わせください

SEIKO
ELECTRIC

(株)正興サービス&エンジニアリング
ソリューション営業部
092-411-4761